

# FEUERWEHR.

## F220R

Norm	EN 443:2008	
	<b>Größe und Gewicht</b>	
	53 - 62 cm; ca. 1050 g	
	<b>Helmschale</b>	
Material	Weiterentwickeltes, hochtemperaturbeständiges Duroplastmaterial (HighTemp-Fibre)	
Typ	3/4 Helmschalenform Typ A	
Schutzeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SOLAS Zulassung</li><li>▪ Keine sichtbaren Schäden nach Kontakt mit flüssigen Chemikalien</li><li>▪ Elektrische Isolationsfähigkeit (E2, E3)</li><li>▪ Einsatz bei niedrigen Temperaturen bis -40°C</li></ul>	
	<b>Innenausstattung</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Höhenverstellbar mit Tragenetz</li><li>▪ 3-Punkt-Kinn-Nackenriemen mit Schnellverschluss aus Nomex®-Gurtband</li><li>▪ Kopftragering mit Öko-Schweißleder</li><li>▪ Kopfgrößen-Schnellverstellung mit Drehverschluss</li></ul>	
	<b>Integriertes Visier</b>	
Zulassung	DIN EN 14458:2004	
Material	Hochtemperaturbeständiges Duroplastmaterial	
	<b>Zubehör</b>	<b>Art.- Nr.</b>
Nackenschutz	NPH2 Classic (Leder)	9300101585
	NPH2 Silver Pro	9300101586
	NPH2 Nomex®	9040030720
	HTH1/2 Hollandtuch	9049100022
	HTH1/2 PBI-Hollandtuch	9049100024
Lampen	Stablampenbindung	9049100107
	Stablampe SH-UK 2AA eLED ET	9049100118
	Stablampe SH-UK 3AA CPO TS	9049100124
	Helmlampe für Frontlampenhalter	9049100119
Sonstiges	Komfortpad	3990000700



Markterprobter **Hochleistungs-Feuerwehrhelm** für die Brandbekämpfung in Gebäuden und anderen baulichen Anlagen, in schützender 3/4 Helmschalenform, mit unvergleichbarem SCHUBERTH-Tragekomfort. Schickes und modernes Reflexdesign, innenliegendes Visier und integrierter Lampenhalter sorgen für zusätzliche Sicherheit. Perfekte Funktionalität dank seitlichem Multi-Adaptions-Schloss zur direkten Anbringung von Vollmasken und Zubehör.

### Farbe

Art.-Nr.

### Nachleuchtend\*

3261295020



### Farbe

Art.-Nr.

### Nachleuchtend Leuchtgelb\*

3262295020



\* Alle Helme mit Reflex, Drehverschluss und ohne Kantenschutz.

